



# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Arctic HEATX RoofTabs

Utilisation du produit : Déglaçant / Antigivrant / Contrôle de la poussière

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Arctic HEATX RoofTabs sont présentés sous forme de pastilles et conviennent à une variété d'applications, notamment l'élimination de la neige et de la glace, la prévention des dommages ainsi que l'aide aux travaux de réparation.

## PERFORMANCE

Puissant : Efficace jusqu'à -31 °C (-25 °F)

Génère de la CHALEUR au contact : Le chlorure de calcium génère de la chaleur immédiatement au contact de la glace, ce qui le rend plus robuste et plus efficace que de nombreux fondants à glace actuellement sur le marché.

Prévention des dommages et réparations : Les Arctic HEATX RoofTabs permettent d'économiser du temps et de l'argent en réduisant les dommages et/ou les réparations causés par la formation de barrages de glace, de glaçons ou par l'accumulation de glace et de neige sur les toits et dans les gouttières.

## MÉTHODE D'APPLICATION

1. Placer soigneusement la pastille sur le toit ou dans la gouttière aux endroits où une accumulation de neige et de glace est observée. (Non recommandé pour une utilisation sur les toits en métal.)
2. Une fois appliquées, les Arctic HEATX RoofTabs amorcent le processus de fonte, éliminant la glace et la neige et assurant un écoulement de l'eau dégagé afin de prévenir toute accumulation future.

## COMPOSITION

Les Arctic HEATX RoofTabs sont fabriqués à partir de chlorure de calcium dihydraté concentré.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique : Solide

Solubilité dans l'eau : 59.5 g/100 mL (0 °C)

Pression de vapeur : Non Applicable

Densité apparente : 37,46 – 46,82 lb/pi³

Apparence : Pastilles

Seuil d'odeur : Non applicable

Odeur : Inodore

Point de fusion : 772 °C / 1421 °F / 1045 °K

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

**Équipement de protection individuelle :**

Vêtements de protection et gants (en cas de contact direct), ainsi que des lunettes de sécurité (pour éviter tout contact avec les yeux).

**Exigences de manutention et d'entreposage :**

Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Se laver les mains après la manipulation.

**Exigences particulières d'expédition :**

Non applicable



**XYNYTH**  
Manufacturing Corp.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur l'ensemble de nos produits.

  
**XYNYTH.COM**

**ARCTIC  
HEATX  
ROOF TABS™**