



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : TRUE NORTH™ ICEMELTER

Utilisation du produit : Déglacant / Antigivrage

DESCRIPTION DU PRODUIT

True North™ Icemelter est conçu pour répondre à tous vos besoins de base en matière de déglacage. Il s'agit d'un mélange aussi puissant qu'un espresso corsé, tout en étant aussi économique qu'un bol de bortsch — une solution efficace et abordable.

PERFORMANCE

Efficace : Efficace jusqu'à -15 °C (+5 °F)

Traction instantanée : True North™ Icemelter procure une traction immédiate grâce à sa forme granulaire aux arêtes vives. Dès l'épandage, il aide à prévenir les glissades et les chutes.

Ne laisse aucun résidu huileux : True North™ Icemelter ne contient pas de chlorure de calcium; aucun résidu huileux n'est donc laissé sur les surfaces ou transporté à l'intérieur des bâtiments.

Ne contient aucun produit chimique dangereux : True North™ Icemelter est un mélange de chlorures de base ne contenant aucun produit chimique dangereux. Ce produit ne contient pas de chlorure de magnésium et n'endommage donc pas chimiquement le béton.

MODE D'APPLICATION

True North™ Icemelter est idéalement appliqué de façon uniforme. Il doit être épandu à un taux de 50 à 100 g par mètre carré (¼ à ½ tasse par verge carrée / 10 à 20 lb par 1 000 pi²). L'épandage mécanique, à l'aide d'un épandeur, est recommandé selon la superficie à couvrir. Il est conseillé d'enlever la glace et la gadoue une fois le lien de glace brisé. Le produit peut également être appliqué au début d'une tempête afin de prévenir l'accumulation de glace dure.

COMPOSITION

True North™ Icemelter est composé de chlorure de sodium et de chlorure de potassium, triplement tamisés afin d'obtenir une granulométrie uniforme assurant une distribution efficace et économique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique :	Solide	Apparence :	Granulés secs de couleur beige
Niveau de pH :	6.7 - 7.3	Seuil olfactif :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	35.7 g/100 mL (0 °C)	Odeur :	Inodore
Pression de vapeur :	1.0 mm @ 865 °C	Densité de vapeur :	Non applicable
Point d'ébullition :	1413°C / 2575°F		

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Équipement de protection individuelle :	Aucun requis. Lunettes de sécurité et gants facultatifs.
Exigences d'entreposage et de manutention :	Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Se laver les mains après la manipulation.
Exigences particulières d'expédition :	Non applicable



XYNYTH
Manufacturing Corp.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur l'ensemble de nos produits.

XYNYTH.COM

**True
North
Icemelter™**